

Ficha Técnica

Vinilo EasyDot

Vinilo monomérico de fácil aplicación con tecnología EasyDot® que permite colocar y recolocar sin burbujas. Ideal para decoración temporal o permanente en interiores.

Especificaciones técnicas

Tipo de soporte	Vinilo monomérico calandrado
Acabado superficial	Mate satinado
Grosor total	100 µm (sin liner)
Adhesivo	Acrílico transparente, reposicionable
Tecnología adhesiva	EasyDot® (puntos de aire)
Método de aplicación	En seco (sin agua ni calor)
Reposicionable	Sí, durante la instalación
Durabilidad	Hasta 10 años en interior
Uso recomendado	Interiores planos: paredes, escaparates, muebles
Compatibilidad	Paredes lisas, cristal, madera lacada, melamina
Resistencia	Humedad moderada, no recomendado para exteriores

Instalación

Aplicación directa en seco. No requiere agua ni calor. La tecnología EasyDot permite reposicionar durante la instalación y evita burbujas.

Se recomienda el uso de espátula de fieltro y superficie limpia.

Observaciones

- No apto para superficies rugosas o con textura.
- No lavar ni frotar con productos químicos agresivos.
- Almacenar en posición horizontal, en lugar seco y protegido de la luz solar directa.
- Temperatura ideal de instalación: entre 15 °C y 25 °C.

