



Ficha Técnica

Vinilo Polimérico UltraTack

Vinilo polimérico de 90 µm de alta estabilidad dimensional con adhesivo acrílico solvente sensible a la presión (PSA) de ultra “tack” para superficies difíciles. Excelente durabilidad y acabado profesional en interiores y exteriores.

Especificaciones técnicas

Tipo de soporte	Vinilo calandrado polimérico (90 µm)
Acabado superficial	Brillo o mate (según variante)
Grosor total	90 µm (sin liner)
Adhesivo	Acrílico solvente permanente, PSA UltraTack sensible a la presión
Tecnología adhesiva	Adhesión uniforme sin puntos ni microcanales
Método de aplicación	En seco con espátula o rascador
Reposicionable	No
Durabilidad	Hasta 10 años en interior / 7 años en exterior
Uso recomendado	Señalética, decoración comercial, rotulación industrial
Compatibilidad	Paredes rugosas, plásticos de baja energía, metal, vidrio
Resistencia	Agua, rayos UV, y limpieza moderada

Instalación

Aplicación en seco con espátula de fieltro o rascador.

Superficie limpia, seca y tratada previamente.

Permite reposicionar antes de activar el adhesivo; una vez ejercida presión, no admite recolocación.

Observaciones

- No recomendable sobre pintura al temple o superficies muy porosas sin sellar.
- Puede recortarse con cúter para ajuste exacto en esquinas.
- Almacenar en lugar fresco y seco, en posición horizontal.

